

... FC58 "d" DJchf ? ch] g_LjZ K Uu8k YfBJWJYI c , +z (&I&&\$, 7 n gfcWckUz Nr " : Ż (, * - \$ ' && + * \$Z Y i a Uj : gub_H * 4 [a Uj "Wta z k k k 'gub_Hk YW mWta



Zadaszone przejście dla pieszych

Łącząc ze sobą wiaty wielofunkcyjne bez oszalowań można zadaszyć ciągi dla pieszych. Opcjonalne oszalowania boczne pomogą chronić pieszych przed opadami deszczu z boku.

Struktura:

- Słupki stalowe 80 x 80 mm z regulowanymi nogami na wysokość na płytach stalowych.
- Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL.

- Moduł podstawowy dł. 2500 x wys. 2635 x głęb. 2090 mm.

Zadaszenie:

- Rama składająca się z dwóch trawersy w dwóch rynieniach z aluminium, malowana wg naszej palety RAL.
- Zadaszenie wykonane z przezroczystego poliwęglanu komórkowego grubości 6 mm po obróbce anti-UV. Oświetlenie LED (dla wersji ze zintegrowanym oświetleniem LED):
- Taśma LED zintegrowana z ramą, montaż w fabryce.
- Zasilanie sieciowe 220 V; podłączenie musi być wykonane przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Wyłącznik nie znajduje się w zestawie.

Opcje:

- Oszalowania składają się z ramy wykonanej z profilu aluminiowego i oszklenia z przezroczystego poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm po obróbce anti-UV.
- Poszerzenia:
- Możliwość poszerzenia modułu podstawowego o moduły dodatkowe o wymiarach dł. 2500 x wys. 2635 x głęb. 2170 mm.

Zadaszone przejście dla pieszych:

Moduł podstawowy bez oszalowań Nr kat. 529040

Poszerzenie bez oszalowań Nr kat. 529041

Wersja ze zintegrowanym oświetleniem LED

Moduł podstawowy bez oszalowań Nr kat. 529040L

Poszerzenie bez oszalowań Nr kat. 529041L

Opcja oszalowanie tylne do wiaty podstawowej Nr kat. 529043

Opcja oszalowanie tylne do wiaty dodatkowej Nr kat. 529048

Wiaty XXL

"Rozrośnięta" wersja wiaty zapewniająca wam tyle zabezpieczonej przestrzeni ile potrzebujecie.

Struktura:

- Słupki stalowe 80 x 80 mm, montowane na płytach stalowych.
- Stal ocynkowana ogniowo malowana wg naszej palety RAL.

- Moduł podstawowy dł. 5000 x wys. 3010 x głęb. 4160 mm.

Zadaszenie:

- Rama składająca się z dwóch poprzeczek i dwóch rynieni wykonanych z aluminium, malowana wg naszej palety RAL.
- Zadaszenie z przezroczystego poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm po obróbce anti-UV.

Opcje:

- Oszalowania składające się z ramy wykonanej z profilu aluminiowego oraz oszklenia z przezroczystego poliwęglanu komórkowego o grubości 10 mm po obróbce anti-UV.

Dodatkowe moduły pośrednie

- Możliwość zintegrowania modułu podstawowego wiaty XXL z dodatkowymi modułami pośrednimi o wymiarach: dł. 2500 x wys. 3010 x głęb. 4160 mm.

Wiaty XXL:

Moduł podstawowy bez oszalowań Nr kat. 529070

Moduł przejściowy bez oszalowań Nr kat. 529071

Opcja oszalowanie tylne do modułu podstawowego XXL

dł. 5000 mm Nr kat. 529074

Opcja oszalowanie tylne do modułu przejściowego wiaty XXL

dł. 2500 mm Nr kat. 529075

